

ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE POSE PAR DESSUS OU LATÉRAL



Cette machine est conçue pour déposer des étiquettes sur des surfaces planes avec la possibilité de basculer la tête pour travailler en mode “étiquetage latéral” ou en mode “étiquetage par dessus”

Le lissage étiquette se fait par une brosse ou par un rouleau mousse sans arrêt du récipient durant l’opération d’étiquetage.

Caractéristiques:

- Châssis en profilé aluminium (NORCAN) monté sur 4 pieds ou totalement inox
- Tôles inox de recouvrement supérieur du châssis
- Tôles inférieures inox de facile démontage pour accès à l'armoire électrique
- Tête étiqueteuse inox AISI 304 avec laize de 160mm
- Moteur pas à pas Schneider Electric

- Cellule photo-électrique détection produit "START" (du type barrage) (marque Schneider Electric) (cellule + miroir)
- Cellule "STOP" (marque Schneider Electric) (cellule à fourche montée sur tête étiqueteuse)
- Colonne micrométrique diamètre 50mm acier chromé, longueur=500mm pour le réglage en hauteur de la tête de pose
- Convoyeur à bande fabriqué en profilés aluminium de longueur 1700mm d'entraxe (motoréducteur: 0,18kw)
- Bande PVC largeur: 115mm (possibilité de mettre une bande de 160mm)
- Variateur de fréquence "Schneider Electric" pour le réglage de la vitesse du convoyeur
- Table fixe de réception produit en sortie du convoyeur
- Guide latéraux du produit
- Réglage de la hauteur de travail: 850mm - 950mm
- Boîtier de contrôle avec écran tactile pour la gestion de la tête étiqueteuse. Ce boîtier est monté sur la colonne micrométrique
- Pupitre de commande situé sur machine avec boutons poussoir: "Marche" - "Arrêt" - "Arrêt urgence" - "Témoin lumineux mise sous tension" - "Rearme"
- Alimentation monofasé: 220V